










PRODUKTFAKTA / TUOTESELOSTE / PRODUCT DATA / PRODUKTANGABEN /  
PRODUKTGEGEVENS / NOTICE TECHNIQUE / ДАННЫЕ ПРОДУКЦИИ

# LINEN




Material:	Slitstark polyester/cellulosa-tapet.
Längd:	Tapet: 10,05 meter.
Bredd:	Tapet: 0,53 meter.
Miljödeklaration:	Innehåller ej PVC eller klor. I materialet ingående cellulosa är klorfri (TCF). Endast vattenbaserade färger används för grundering, tryckning samt ytskikt.
Brandklass:	Kollektionen är brandklassad till B-s 1,d0. Tapeterna är godkända för lokaler där många vistas, hotell samt hus med fler än 16 våningar.
Limrekommendationer:	Lim motsvarande:  ▲  ■ ■ ■  ▲ ▲ ▲ ▲
Uppsättning:	Tapetseras kant-i-kant. Vägglimning ger normalt det bästa slutresultatet.
Tryckreservat:	Vi reserverar oss för viss färgavvikelse mellan olika tryckpartier.

Materiaali:	Kestävä polyesteri-/selluloosatapetti.
Ympäristötieto:	Ei sisällä PVC:tä eikä klooria. Materiaaleissa käytetty selluloosa on kloorikemikaalitonta (TCF). Pohjustukseen, painamiseen ja pintakäsittelyyn käytetään vain vesipohjaisia maaleja.
Paloluokka:	Malliston paloluokka on B-s 1,d0. Tapetit on hyväksytyt käytettäväksi monen hengen kokoontumistiloissa, hotelleissa sekä yli 16-kerroksisissa rakennuksissa.
Suosittelut kiinnitysaineet:	Seuraavilla koodeilla merkityt liimat:  ▲  ■ ■ ■  ▲ ▲ ▲ ▲
Kiinnitys:	Tapetoidaan reunat vastakkain. Katso tapettirullan etiketissä olevia suosituksia.
Painoväriarvaus:	Eri painoserien väliset väri vaihtelut mahdollisia.


Material:	Durable polyester/cellulose wallcovering.
Environmental declaration:	Does not contain PVC or chlorine. The cellulose used in the material is chlorine-free (TCF). Only water-based paints are used for priming, printing and surface coating.
Fire classification:	The fire classification of the collection is B-s 1,d0. The wallpapers are approved for use in premises where many people assemble, hotels and buildings with more than 16 storeys.
Recommended adhesive:	Glue equivalent to:  ▲  ■ ■ ■  ▲ ▲ ▲ ▲
Application:	Should be applied edge to edge. See the recommendations on the label on the roll of wall paper.
Printing reservation:	Reservation for some deviation in colour between different print runs.

Material:	Strapazierfähige Tapete aus Polyester/Zellstoff.
Umweltdokumentation:	Enthält kein PVC oder Chlor. Der im Material enthaltene Zellstoff ist chlorfrei (TCF). Für Grundierung, Druck und Oberflächenbeschichtung wurden ausschließlich wasserbasierte Farben verwendet.
Brandklasse:	Die Kollektion erfüllt die Brandschutzklassen B-s 1,d0. Die Tapeten sind für Räume mit großem Menschenaufkommen, Hotels und Häuser mit mehr als 16 Stockwerken zugelassen.
Empfohlener Kleber:	Äquivalenter Kleber:  ▲  ■ ■ ■  ▲ ▲ ▲ ▲
Tapetieren:	Die Tapete wird Stoß an Stoß geklebt. Siehe Empfehlungen auf dem Etikett der Tapetenrolle.
Druckvorbehalt:	Gewisse Farbunterschiede zwischen verschiedenen Druckabschnitten sind vorbehalten.

Materiaal:	Duurzaam polyester/cellulosebehang.
Milieuverklaring:	Bevat geen PVC en chloor. De cellulose die in het materiaal wordt gebruikt, is chloorvrij (TCF). Er worden uitsluitend verven op waterbasis gebruikt voor gronden, drukken en oppervlaktecoating.
Brandklasse:	De brandklassen voor deze collectie zijn B-s 1,d0. Deze behangen zijn goedgekeurd voor gebruik in panden waar veel mensen samenkomen, hotels en gebouwen met meer dan 16 verdiepingen.
Aanbevolen plaksel:	Lijm volgens:  ▲  ■ ■ ■  ▲ ▲ ▲ ▲
Plaatsing:	De banen moeten naad tegen naad geplaatst worden. Raadpleeg de instructies op het etiket van de rol.
Voorbehoud bij drukken:	Kleurverschillen tussen verschillende productieruns zijn steeds mogelijk.

Matière:	Revêtement mural en polyester/cellulose durable.
Déclaration environnementale:	Ne contient pas de PVC ni de chlore. La cellulose utilisée dans le papier peint mural est sans chlore (TCF). Seules des peintures aqueuses sont utilisées pour l'apprêt, l'impression et le revêtement de surface.
Classe de réaction au feu:	Les classes de réaction au feu sont B-s 1,d0. Les papiers peints sont approuvés pour utilisation dans les endroits où se tiennent des rassemblements importants de personnes, les hôtels et les bâti ments de plus de 16 étages.
Adhésif recommandé:	Colle, équivalent:  ▲  ■ ■ ■  ▲ ▲ ▲ ▲
Pose:	Poser bord à bord. Lire les recommandations sur l'étiquette du rouleau.
Réserve d'impressions:	Nous tenons à préciser que de légères différences de couleurs entre les lots sont possibles.

Материал:	Износостойкие обои на основе полиэстера и целлюлозы.
Экологическая декларация:	Не содержат ПВХ и хлор. Отбеливание входящей в состав материала целлюлозы выполнено полностью бесхлорным способом. Для нанесения базового слоя, узора и верхнего слоя используются только краски на водной основе.
Класс пожаробезопасности:	Коллекция относится к классам пожаробезопасности B-s 1, d0. Эти обои разрешается использовать в местах большого скопления людей, гостиницах и в зданиях более чем с 16 этажами.
Рекомендуемый клей:	Клей, соответствующий следующим типам:  ▲  ■ ■ ■  ▲ ▲ ▲ ▲
Наклеивание:	Наклеивать обои следует стык в стык. Наилучший результат достигается при нанесении клея на стену.
Примечание:	Допускаются некоторые различия в цветопередаче между различными печатными партиями.



Limning på vägg  
Liimaus seinälle  
Pasting the wall  
Kleber auf der Wand auftragen  
De muur inlijmen  
Application de colle sur le mur  
Клей следует наносить на стену



Extra tvättbar  
Pesunkestävä  
Extra washable  
Sehr gut abwaschbar  
Extra wasbaar  
Parfaitement lavable  
Супермоющиеся обои




Mycket god ljushärdighet  
Erittäin hyvä valonkesto  
Very good light resistance  
Sehr gute Lichtbeständigkeit  
Uitstekende lichtechtheid  
Très bonne solidité  
à la lumière  
Очень хорошая светостойкость



Mönsterhöjd  
Kuvikorkeus  
Pattern match  
Musterhöhe  
Aanzethoogte  
Hauteur du motif  
Совмещение по рисунку



Våt nedtagbar  
Päälyste irrotetaan kostuttamalla  
Wet removable  
Naß zu entfernen  
Nat te verwijderen  
Arrachable au mouillé  
Удалять обои следует после предварительного смачивания



Ingen passning  
Vapaa kohdistus  
Free match  
Ansatz Frei  
Zonder aanzet  
Raccord libre  
Обои стыкуются без подгонки рисунка